

Dry Step Termomatto (parveke- / terassimatto)

Sileäpintainen neulattu terassimatto

- Tehty kestämään Suomen säitä
- Kestää hyvin UV-säteilyä
- Laadukas täysin omaa luokkaansa oleva pohja, joka kuivuu nopeasti
- Todella mukava askeltuntuma
- Helppo puhdistaa imuroimalla tai pesemällä
- Pakkasen kestävä
- Kutistuu ääriolosuhteissa n. 0,3-1,0%, kuten muutkin muovituotteet

Käyttökohteet:	Julkitila- ja kotikäyttö
Asennustapa:	Irtoasennus
Rakenne:	Neulattu
Valonkesto:	CFL (45°C) =6-7, Iso 105-B02
Nukan rakenne:	Aukileikattu
Nukkapaino:	600 g/m ²
Nukan paksuus:	3 mm
Pohja:	Umpisolumuovi, Hengittävä reikäkuvio
Kokonaispaino:	1250 g/m ²
Kokonaispaksuus:	9,0 mm
Rulla leveydet:	100 cm ja 152 cm
Kosteudensieto:	Kyllä

Värit



Beige



Vaaleanharmaa



Keskiharmaa



Tummanharmaa



Pohjan kuviointi

Kiinteistöasennus Oy
www.kiinteistoasennus.fi
asiakaspalvelu@kiinteistoasennus.fi