

KÄYTÄVÄMATTO

Excellence käytävämatto

Tehokas ja näyttävä käytävämatto mittatilaustyönä – 10 väriä

Laadukkaimmista filamenteista valmistettu käytävämatto. Karkeiden ja hienojen filamenttien yhdistelmä puhdistaa kengät tehokkaasti, ja matto pysyy näyttävänä pitkään.

Kestää kulutusta erinomaisesti – esimerkiksi taloyhtiöissä oikein hoidettuna jopa yli 20 vuotta.

Nukka 100 % kierrätettyä polyamidia (ECONYL®)

**1 Tehokas puhdistus**

Karkeat ja hienot filamentit puhdistavat kengät jo ovella.

2**Sitoo lian ja kosteuden**

Lika ja kosteus jäävät mattoon – käytävät pysyvät siisteinä.

3**Hiljainen ja paloturvallinen**

Vaimentaa askelääniä (ΔLw 32 dB) ja on paloluokiteltu Cfl-s1.

4**Juuri teidän mittoihin**

Valmistetaan mittatilaustyönä kohteen käytäviin. Pesun kestävä.

Lyhyesti

200 cm

rullaleveys

~9 mm

kokonaiskorkeus

33

kulumisluokka EN 1307

10

väriä

Taloyhtiöt

Porraskäytävät ja aulat

Julkitilat

Kirkot, koulut ja virastot

Sisäänkäynnit

Liike- ja toimistotilat

Pyydä tarjous – vastaamme 24 h kuluessa

Mittaus, toimitus ja asennus avaimet käteen

044 078 8600

myynti@kiinteistoasennus.fi

kiinteistoasennus.fi

Värit



Musta



Antrasiitti



Harmaa



Ruskea



Kookos



Ruoste




Punainen



Violetti



Sininen



Turkoosi

Tekniset tiedot

Asennustapa	Irtoasennus
Nukka	ECONYL®, 100 % kierrätetty polyamidi (BCF)
Valmistustapa	Tuftattu, 5/32" leikattu nukka
Pohja	Vedenpitävä Comfort Vinyyli
Kokonaiskorkeus	~9 mm
Leveys	200 cm
Paino	4,2 kg/m ²
Kulumisluokka	EN 1307: 33, kova kaupallinen käyttö
Paloluokitus	EN 13501-1: Cfl-s1
Liukastumisenesto	EN 13893: DS
Staattinen sähkö	Pysyvästi antistaattinen
Vedensieto	ISO 105 E01: 5 (max 5)
Askeläänän vaimennus	ISO 140-8: ΔLw = 32 dB
Soveltuvuus pyörätuoleille	EN 985: A
CE-merkintä	EN 14041