

PARVEKE- JA TERASSIMATTO

ThermoStep termomatto

Sileäpintainen, lämpöä eristävä parveke- ja terassimatto – 4 väriä

Ei enää kylmiä lattioita. ThermoStep on tehty kestämään Suomen säitä: laadukas lämpöä eristävä pohja tekee parvekkeesta ja terassista mukavan kulkea.

Pinta on helppo puhdistaa imuroimalla tai pesemällä, ja matto kestää hyvin UV-säteilyä ja pakkasta.

Umpisolumuovinen termopohja, hengittävä reikäkuvio

**1 Eristää lämpöä**

5 mm termopohja, lämmöneristys $R = 0,096 \text{ m}^2\text{K/W}$.

2 Hengittävä

Reikäkuvioitu pohja päästää ilman ja kosteuden läpi.

3 Kestää Suomen sään

UV- ja pakkasenkestävä parvekkeille ja terasseille.

4 Mukava ja helppohoitoinen

Pehmeä askeltuntuma, puhdistus imuroimalla tai pesemällä.

Lyhyesti

95 / 190

rullaleveydet cm

10 mm

kokonaispaksuus

R 0,096lämmöneristys $\text{m}^2\text{K/W}$ **4**

väriä

Rakennusliikkeet

Uudiskohteiden parvekkeet

Taloyhtiöt

Lasitetut parvekkeet

Koti- ja julkilat

Terassit ja kuistit

Pyydä tarjous – vastaamme 24 h kuluessa

Mittaus, toimitus ja asennus avaimet käteen

044 078 8600

myynti@kiinteistoasennus.fi

kiinteistoasennus.fi

Värit



Beige



Ruskea



Vaalea harmaa



Tumma harmaa

Tekniset tiedot

Käyttökohteet	Parvekkeet ja terassit, julkitila- ja kotikäyttö
Asennustapa	Irtoasennus
Lämmöneristys	$R = 0,096 \text{ m}^2\text{K/W}$
Valonkesto	CFL (45 °C) = 6–7, ISO 105–B02
Pohja	Umpisolumuovi, hengittävä reikäkuvio
Termopohjan vahvuus	5 mm
Nukkapaino	420 g/m ²
Nukan paksuus	5 mm
Kokonaispaino	940 g/m ²
Kokonaispaksuus	10 mm
Leveydet	95 cm ja 190 cm
UV-kesto	Kyllä
Pakkasenkesto	Kyllä
Kosteudensieto	Kyllä
Mittamuutos	Ääriolosuhteissa kutistuma n. 0,3–1,0 %